



Secador de manos eléctrico XDRY COMPACT, ultrarrápido y ahorrador de energía. Inserción de manos desde arriba con bandeja colectora de agua en la base del aparato. Modelo con resistencia eléctrica ajustable on/off. Incluye doble filtro antibacteriano. Lámpara UV doble antibacteriana para la higienización del bloque motor. LEDs azules en el punto de inserción de las manos.

Artículo	Motor	Material
XDRY COMPACT BF	Escobillas	ABS blanco
XDRY COMPACT N	Escobillas	ABS negro

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Material	ABS
Materialbase	ABS
Activación	Automática
Voltaje	220-240 V
Frecuencia	50-60 Hz
Aislamiento eléctrico	Clase II
Nivel protección	IP 34
Tipo motor	Escobillas
Escobillas	1000 hora
Velocidad motor	28.000 rpm
Potencia consumo total	1450 W
Apagado automático	30 seg.
Velocidad aire	410 km/h
Capacidad deposito agua	900 ml
Nivel ruido(2 mt.)	73 db
Regulación lámpara UV	-
Regulación resistencia	SI (ON-OFF)
Peso	6,56 Kg.
Tiempo de secado	12 - 15 segs
Uds por pallet	36
Filtro antibacteriano	2 x EPA E11 (incluido)
Uds por caja	Una
Medidas(H x W x D)	566 x 296 x 177 mm
Uds por pallet	36
Enchufe	Bipolar 16A
Dimensiones cajaindiv (H x W x D)	61 x 35 x 24 cm



Doble Filtro antibacteriano para desinfección del aire



Doble lámpara UV para la desinfección del motor.

LAMPARA UV	LED 1,5 W, duración 100.000 horas
FILTRO ANTIBACTERIANO	EPA E11, garantiza protección contra el 97,66% de las bacterias

